

PA10 PEGAZULEJO BLANCO

Adhesivo blanco para
losetas ceramicas de
mediana y alta absorción.

- + Resistente a la humedad.
- + Fácil de preparar y aplicar.
- + Excelente trabajabilidad.
- + Alta adherencia.
- + No tóxico.



SUPERFICIES

+ Se emplea como adhesivo para colocar recubrimientos de mediana y alta absorción de humedad, que serán colocados en muros no lisos.

AJUSTABILIDAD

PEGAZULEJO BLANCO ALTUM® permanecerá trabajable por un lapso de 10 a 15 min dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación. No se aplique este producto a temperaturas de 5°C o mayores de 35°C.

FICHA TÉCNICA

Presentación	20 kg
Rendimiento a 5mm	3 m ²
Tamaño Máximo Partícula	1/20 pulgada
Agua de Mezcla x Saco	5 litros aprox.
Factor de Agua	25%
Tiempo útil de la mezcla	60 minutos
Peso volumétrico mezcla	1.7 kg/lt.

PRECAUCIONES

- Resguardar el producto apartado de la humedad.
- Evitar el contacto con los ojos y piel, usar guantes y anteojos de seguridad, evite exponerse al polvo. En caso de contacto con ojos, lavar con agua abundante de inmediato y acudir con su médico.
- ALTUM® no se hace responsable por los daños ocasionados debido al mal uso o aplicación de este producto.

*El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

Antes de usar **PEGAZULEJO BLANCO ALTUM®** leer atentamente las instrucciones para su correcta preparación y aplicación. No seguir alguna de éstas instrucciones anula la garantía del producto.

01 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. El área del muro deberá estar libre de polvo, grietas, fisuras, elementos sueltos, aceites, grasas o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.
2. Al tratarse de componentes de concreto deberá estar completamente limpios de cualquier desmoldante, incluso base agua.
3. Para asegurar el máximo rendimiento de **PEGAZULEJO BLANCO ALTUM®** deberá estar bien nivelada la superficie.
4. Se recomienda humedecer la superficie previamente a la instalación; no se debe dejar estancamientos, ni escurrimientos.

*No se usa este producto para realizar nivelaciones mayores a 10 mm.

Para nivelaciones mayores a 10 mm utilice nuestro producto **APLANADO BLANCO ALTUM®

02 MEZCLADO

1. En un recipiente colocar 5 litros de agua limpia aproximadamente.
2. Agregar progresivamente un saco de **PEGAZULEJO BLANCO ALTUM®** y libre de grumos.
4. Dejar reposar la mezcla durante 5-10 minutos, para que los aditivos actúen.
5. Mezclar una vez más sin agregar más agua y está listo para usarse.

03 APLICACIÓN

1. Colocar el producto con el lado liso de una llana a la vez que ejerce presión sobre la superficie.
2. Con el lado dentado de la llana extienda el producto realizando surcos en un solo sentido. Es importante solo colocar material suficiente antes de que pueda secarse superficialmente.
3. Coloca las piezas firmemente en sentido perpendicular a los surcos, realizar movimientos de vaivén para que queden sujetas a la mezcla.
4. Con un mazo de madera o goma, golpear ligeramente la pieza procurando que la pieza quede hundida en una cuarta parte de la mezcla.
5. Utilizar un nivelador y martillo para la perfecta colocación de la pieza. Alinear y con separadores preparar el espacio para la boquilla.
6. Retirar cualquier material fresco que haya quedado por encima de las piezas. Esperar mínimo 24 horas antes de habilitar el área.

*El tiempo de corrección de **PEGAZULEJO BLANCO ALTUM®** oscila entre 10 a 15 min dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

1. PEGAZULEJO BLANCO ALTUM® garantiza la calidad del producto en cuanto a sus materiales y las reacciones entre ellos.
2. La experiencia del colocador es fundamental para su correcta aplicación.
3. Usar solamente agua potable y en la cantidad indicada.
4. Todos los utensilios deben estar libres agentes contaminantes.
5. Considere la temperatura. No se recomienda aplicar en temperaturas mayores a 35° en exteriores.

GARANTÍA ALTUM®

PEGAZULEJO BLANCO ALTUM® está fabricado con materias primas de la más alta calidad. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua, la correcta preparación de la superficie a aplicar, la debida preparación de la mezcla. La información que proporcionamos es meramente de carácter informativo, recomendamos realizar pruebas en campo de acuerdo a las condiciones existentes.

No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el contenido de nuestro producto esta defectuoso nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igualitaria del material el fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

NOTA IMPORTANTE: Se pierde toda la garantía si el producto se altera el término de la reclamación por defecto de la fabricación será de 30 días después de la fecha de factura del distribuidor.